# 产品介绍
# Product Introduction

## ZB–H系列高温高压熔体泵：

ZB-H系列高温高压熔体泵适用于工程塑料、吹膜等工艺中。

### 技术参数

泵体: CPM工具钢，钛钽合金
齿轮: CPM工具钢，钛钽合金，特种材料及耐磨涂层
滑动轴承: CPM工具钢，钛钽合金，特种材料及耐磨涂层
轴封: 螺旋密封
加热系统：电加热
规格/流量范围: 5CC - 2500CC

## ZB–H Series High Temperature & High Pressure Melt Pump

ZB-H series high temperature & high pressure melt pump are applicable for engineering plastic or blown film technique.

### Technical Parameter

Material for Melt Pump Body: CPM tool steel or Titanium Tantalum Alloy
Material for Gear: CPM Tool Steel, Titanium Tantalum Alloy, Special Materials or Abrasion Resistant Coating
Material for Sliding Bearing: CPM Tool Steel, Titanium Tantalum Alloy, Special Materials or Abrasion Resistant Coating
Shaft Sealing: Spiral Sealing
Heating System: Electrical Rod Heating
Model/Volume Range: 5CC -2500CC

### 操作参数

粘度: ≤20000 Pa.s
温度: ≤510℃(950°F)
清洗温度: ≤590℃(1100°F)
出口压力: ≤70MPa
最高压差: 可达50MPa

### Operating Parameter

Viscosity: ≤20000 Pa.s
Working Temperature: ≤510° C(950° F)
Cleaning Temperature: ≤590° C(1100° F)
Outlet Pressure:≤70Mpa
Differential Pressure: ≤50Mpa